

POScenter POS 335

Сенсорный моноблок

POScenter

Описание

Компактный, эргономичный POS-моноблок. Мощный, с низким энергопотреблением процессор и надежной архитектурой. POS335 - терминал который полностью вписывается в концепцию - максимальная отдача при минимальных затратах.

Особенности

- Компактное устойчивое основание
- Простой доступ к жесткому диску для замены или профилактики
- Считыватель магнитных карт (USB интерфейс)
- Инновационный дизайн стэнда
 - кабели убраны в стэнд
 - блок питания скрыт в стойке
- 2 x 20 VFD дисплей покупателя (опция)
- 8.4" второй монитор для рекламы и информирования покупателя (опция)



Материнская плата	C56
Процессор	Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G, L2 1M, 10W, 1,86ГГц
Частота процессора, МГц	Intel GMA 3650 (Gfx frequency up to 640MHz), DX9
Чипсет	CPU integrated graphic + NM10, 2W
Оперативная память (ОЗУ), Гб	1 x DDR3 SO-DIMM, 4GB, 1066MHz
Тип ОЗУ	SO-DIMM DDR3
Максимальный объём ОЗУ, Гб	4
Накопитель	2.5", HDD 500 Гб (SSD опция)
Интерфейсные разъёмы	4xRS-232 (RJ45, с питанием 0В/+5В/+12В), 4xUSB Type A, 1xRJ12 (денежный ящик ККМ, +24 В), 1xDB15 (Female)
Тип экрана	TFT-LCD сенсорный (резистивный)
Размер и разрешение экрана, дюймов и точек	15" (1024x768)
Яркость экрана	300 cd/m2
Считыватель магнитных карт (MSR)	Встроенный (1, 2 и 3 дорожек)
Операционная система	Windows 10 IoT Entry, Windows Embedded POSReady 7 (опция), Windows XP, Windows XP Embedded (опция), WindoPOSReady 7 (32bit), XP professional for Embedded, POS Ready 2009
Диапазон рабочих температур, °С	0°С..+40°С
Диапазон температур хранения, °С	-20°С..+70°С
Габариты оборудования (ШxГxВ), мм	При угле наклона LCD 4°: 365 x 296 x 282 при угле наклона LCD 84°: 365 x 218 x 343
Вес нетто, кг	5.8
Цвет корпуса	Черный



POScenter (ООО «Центр-К»)

Сайт: www.optposcenter.ru

Почта: sales@poscenter.pro

Тел.: 8 (495) 215-12-24

